

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie: **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ”**
część C w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.
2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce - Północ” część C w Poznaniu;
 - 2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
 - 3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **akcencie urbanistycznym** – należy przez to rozumieć część budynku, wyróżniającą się z otoczenia formą architektury i wysokością;
- 2) **artykulacji elewacji** – należy przez to rozumieć kompozycję oraz podziały elewacji, takie jak: rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych, ryzality, pilastry, wykusze, gzymsy, portale, itp.;
- 3) **dachu płaskim** - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 4) **dachu stromym** – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 20° do 60°;
- 5) **dominancie przestrzennej** – należy przez to rozumieć kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, podkreślający kompozycję urbanistyczną i ułatwiający orientację w terenie;
- 6) **miejscu rekreacji** – należy przez to rozumieć obszar ze zorganizowanymi miejscami wypoczynku, placem zabaw oraz zielenią;
- 7) **ogrodzeniu ażurowym** – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 70% całego ogrodzenia;
- 8) **ogródku gastronomicznym** - należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem i niewydzielony z przestrzeni, z dopuszczeniem zadaszenia w formie markiz lub parasoli, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu gastronomicznego, który stanowi dla niego zaplecze socjalno-sanitarne;
- 9) **pasażu usługowym** – należy przez to rozumieć ciąg pieszy z zabudową usługową po obu jego stronach, przeprowadzony przez wnętrze kwartału zabudowy lub przez budynek;
- 10) **pieszo-jezdni** – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
- 11) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu;
- 12) **przedogródkach** – należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane zielenią, z dopuszczeniem ogródków gastronomicznych oraz lokalizacji dojść i dojazdów do budynków;
- 13) **bramie przejazdowej** – należy przez to rozumieć wydzielony w parterze budynku przejazd lub przejście piesze;
- 14) **sztyldzie** – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub

- przedsiębiorcy, ich siedziby lub miejsca wykonywania działalności;
- 15) **tablicy informacyjnej** – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;
 - 16) **urządzeniu reklamowym** – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiegokolwiek formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem lub tablicą informacyjną;
 - 17) **zabudowie usługowej sakralnej** – należy przez to rozumieć zespół budynków kultu religijnego, w tym kościół, budynki zamieszkania zbiorowego oraz mieszczące lokale mieszkalne lub biurowe.

§ 3

W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

- 1) tereny zabudowy:
 - a) śródmiejskiej mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone symbolami **1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U**,
 - b) usługowej oświaty, oznaczony symbolem **UO**,
 - c) usługowej sakralnej, oznaczony symbolem **UK**,
 - d) usługowej, oznaczony symbolem **U**;
- 2) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem **ZP**;
- 3) tereny dróg:
 - a) publicznych, oznaczone symbolami **KD-L, KD-D**,
 - b) wewnętrznych oznaczone symbolami **1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, KDWx**;
- 4) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczone symbolami **1E, 2E**.

§ 4

1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) ustala się lokalizację, w miejscu wskazanym na rysunku planu:
 - a) dominanty przestrzennej na terenie **UK**,
 - b) strefy zabudowy wysokiej na terenie **U**,

- c) akcentów urbanistycznych na terenach **4MW/U**, **8MW/U**, **6MW/U**,
 - d) krzyża wotywnego na terenie **KDWx**, w przypadku jego przeniesienia z terenu **8MW/U**,
 - e) bramy przejazdowej, w strefie lokalizacji bramy przejazdowej na terenie **UK**, o wysokości w świetle nie mniejszej niż 5,0 m i szerokości nie mniejszej niż 3,0 m,
 - f) podcieni na terenach **4MW/U**, **6MW/U**,
 - g) przedogródków, w strefach lokalizacji przedogródków, a w przypadku wycofania ściany budynku od wyznaczonej maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, nakaz rozszerzenia pasa przedogródków do ściany budynku,
 - h) zieleni, w strefach lokalizacji zieleni,
 - i) lokali handlowych lub usługowych w pierzejach usługowych usytuowanych w parterach budynków, z dopuszczeniem ich lokalizacji w pozostałych kondygnacjach;
- 2) zakazuje się lokalizacji:
- a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem ogródków gastronomicznych na terenach zabudowy, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a,
 - b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, oraz sieci trakcyjnej,
 - c) klimatyzatorów, wentylatorów, kolektorów słonecznych, anten i stacji bazowych telefonii komórkowej:
 - na elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz chronionych planem,
 - na dominancie przestrzennej na terenie **UK**,
 - d) schodów i pochylni na terenach dróg publicznych, obsługujących tereny położone poza terenami dróg, z dopuszczeniem zachowania i przebudowy istniejących,
 - e) garaży wielopoziomowych, w miejscach wyznaczonych na rysunku planu jako pierzeje usługowe, z wyjątkiem garaży w kondygnacjach podziemnych,
 - f) naziemnych stanowisk postojowych dla samochodów:
 - w strefach lokalizacji zieleni oraz przedogródków, wskazanych na rysunku planu,
 - na terenie **ZP**,
 - g) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 300,0 m²;
- 3) dopuszcza się lokalizację:
- a) przekryć namiotowych, powłok pneumatycznych dla urządzeń sportowych na terenie **UO**,
 - b) dodatkowych bram przejazdowych, przedogródków, ciągów pieszych oraz

- pierzei usługowych, w miejscach innych niż wskazane na rysunku planu,
- c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b,
 - d) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,
 - e) pasaży usługowych, obiektów małej architektury,
 - f) ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m na terenach **U**, **UO**,
 - g) pomników na terenach: **UK**, **UO**, **1MW/U** o maksymalnej wysokości 9 m.
2. W zakresie zasad lokalizacji ogrodzeń:
- 1) ustala się:
 - a) na terenie **UK** zachowanie ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków, z uwzględnieniem § 6 pkt 2 lit. b,
 - b) lokalizację ogrodzeń wymaganych planem, w miejscach wskazanych na rysunku planu, ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, z uwzględnieniem pkt 3;
 - 2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń:
 - a) z betonowych przęseł prefabrykowanych,
 - b) na terenach zieleni urządzonej i terenach dróg, z wyjątkiem służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu,
 - c) na terenach **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U**, **6MW/U**, **7MW/U**, **8MW/U**, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a i b;
 - 3) dopuszcza się:
 - a) lokalizację ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,50 m dla zabezpieczenia miejsc rekreacji lub placów zabaw,
 - b) w strefach lokalizacji przedogródków, wskazanych na rysunku planu, lokalizację ażurowych ogrodzeń:
 - o wysokości nie większej niż 1,2 m,
 - lokalizowanych na podmurówce o wysokości nie większej niż 0,4 m,
 - z akcentowaniem wejść do budynków,
 - c) lokalizację ogrodzeń ażurowych do wysokości nie większej niż 1,8 m:
 - na terenie **U** na granicy z terenami zabudowy,
 - na terenach **UO**, **UK**, **1E**, **2E**,
 - d) lokalizację ogrodzeń z siatki dla zabezpieczenia urządzeń sportowych na terenie **UO**.
3. W zakresie zasad lokalizacji urządzeń reklamowych:
- 1) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych:
 - a) na terenach **UK**, **ZP** i terenach dróg,

- b) na budynkach wpisanych do rejestru zabytków i chronionych planem, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b,
 - c) wolno stojących, z wyjątkiem jednego urządzenia wolno stojącego na terenie **U**,
 - d) z wykorzystaniem ekranów plazmowych lub typu LED;
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych:
- a) na terenach **1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, UO, U**, na budynkach usługowych, w obrębie parteru, równoległe do ściany, w miejscach nie przesłaniających otworów okiennych i detali architektonicznych, o powierzchni nie większej niż 2,0 m²,
 - b) stanowiących ofertę gastronomiczną, sytuowaną przy wejściu do lokalu gastronomicznego, w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m², z wyłączeniem podświetlanych kasetonów.
4. W zakresie zasad lokalizacji szyldów:
- 1) zakazuje się lokalizacji szyldów:
- a) z wykorzystaniem: ekranów plazmowych lub typu LED, wyświetlających ruchome obrazy,
 - b) sytuowanych prostopadle do ściany budynku w formie podświetlanych kasetonów, z uwzględnieniem pkt 2 lit. e;
- 2) dopuszcza się lokalizację szyldów:
- a) równoległe do ściany budynku:
 - sytuowanych przy wejściu do budynku między parapetem okna parteru a górną krawędzią drzwi, w miejscach nie przesłaniających detali architektonicznych budynków,
 - o powierzchni pojedynczego szyldu nie większej niż 0,5 m²,
 - b) równoległe do ściany budynku w formie odrębnych liter lub znaków:
 - w miejscach nie przesłaniających otworów okiennych i detali architektonicznych,
 - o wielkości boku każdego z elementów nie większej niż 45 cm,
 - c) prostopadle do ściany budynku:
 - w ilości nie większej niż jeden na elewacji budynku,
 - sytuowanych na tej samej wysokości, w przedziale od 2,50 m do 4,0 m nad poziomem terenu,
 - wysuniętych od lica ściany o nie więcej niż 0,8 m,
 - o powierzchni nie większej niż 0,5 m² mierzonej po obrysie zewnętrznym,
 - d) na ogrodzeniu na terenie **UK**,

- e) w formie podświetlanych kasetonów lub neonów dla znaków identyfikujących:
 - aptekę, w formie równoramiennego krzyża, o powierzchni nie większej niż 0,5 m²,
 - obiekty użyteczności publicznej, takie jak: szpital, straż pożarna, policja..
5. W zakresie zasad lokalizacji tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych dopuszcza się lokalizację:
- a) tablic informacyjnych,
 - b) słupów ogłoszeniowych wyłącznie na terenach dróg i zieleni urządzonej:
 - o wysokości nie większej niż 5,0 m,
 - o proporcji podstawy do wysokości 1:3,
 - składających się z trzech wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i daszku, z dopuszczeniem zakończenia detalem, np. zegarem.

§ 5

1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- 1) ustala się:
 - a) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia,
 - b) ochronę drzew, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg ich przesadzenia lub wprowadzenia nasadzeń na danym terenie,
 - c) lokalizację drzew, w wyznaczonych na rysunku planu miejscach orientacyjnej lokalizacji rzędów drzew,
 - d) w zakresie wód opadowych i roztopowych:
 - z terenów dróg **KD-L**, **KD-D**, odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
 - z terenów **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U**, **6MW/U**, **7MW/U**, **8MW/U**, **UO**, **UK**, **U** odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z dopuszczeniem ich zagospodarowania na terenie,
 - z terenów **ZP**, **1E**, **2E**, **1KDW**, **2KDW**, **3KDW**, **4KDW**, **5KDW**, **KDW_x**, zagospodarowanie na terenie, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej;
 - 2) zakazuje się:
 - a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem § 4 ust.1 pkt 2 lit. c,

- b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;
- 3) dopuszcza się:
 - a) lokalizację drzew w innych miejscach niż wskazane na rysunku planu,
 - b) lokalizację kondygnacji podziemnych,
 - c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b.
- 2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego ustala się:
 - 1) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców;
 - 2) stosowanie zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach wymagających komfortu akustycznego.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) na terenie całego obszaru planu ochronę fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A239 z dnia 6.10.1982 r.;
- 2) zachowanie wskazanych na rysunku planu budynków i zespołów obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków:
 - a) kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana przy ul. Kościelnej 3, decyzją nr A198, z dnia 29.06.1977 r.,
 - b) domu parafialnego z ogrodzeniem, Klasztoru SS. Elżbietanek, Groty MB z Lourdes oraz otoczenia Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana z ogrodem przy ul. Kościelnej 3-5, decyzją nr 696/Wlkp/A, z dnia 9.07.2008 r.;
 - c) willi z ogrodem przy ul. J.H. Dąbrowskiego 77, decyzją nr A313, z dnia 11.01.1989 r.;
- 3) ochronę budynków chronionych planem, wskazanych na rysunku planu, z dopuszczeniem ich przebudowy, poprzez zachowanie:
 - a) artykulacji elewacji,
 - b) formy dachu,
 - c) detali architektonicznych.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się stosowanie spójnych elementów małej architektury, nawierzchni i oświetlenia, w obrębie poszczególnych terenów.

§ 8

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U**, **6MW/U**, **7MW/U**, **8MW/U**, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) ustala się:
 - a) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a-d,
 - b) zaznaczenie podziałów elewacji od strony ul. Kościelnej, zlokalizowanej poza granicą planu, zgodnie z podziałami na działki budowlane,
 - c) w miejscach wskazanych na rysunku planu jako pierzeje usługowe, lokalizację lokali usługowych, w tym handlowych, w parterach budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem pkt 3 lit. e,
 - d) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż:
 - 1% dla działek narożnikowych,
 - 5% na terenach **7MW/U**, **8MW/U**,
 - 20% na terenach **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U**, **6MW/U**,
 - e) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:
 - 95% dla działek narożnikowych,
 - 80% na terenach **7MW/U**, **8MW/U**,
 - 70% na terenach **1MW/U**, **2MW/U**, **3MW/U**, **4MW/U**, **5MW/U**, **6MW/U**,
 - f) wysokość budynków:
 - nie większą niż 20,0 m na terenach **4MW/U**, **5MW/U**, **6MW/U**, **7MW/U**, **8MW/U**, z zastrzeżeniem tiret drugie,
 - na terenach **4MW/U**, **6MW/U**, **8MW/U** dla akcentu urbanistycznego podwyższenie zabudowy o nie więcej niż 4,0 m,
 - nie większą niż 25,0 m na terenie **3MW/U**,

- nie większą niż 28,0 m na terenach **1MW/U, 2MW/U**;
 - g) intensywność zabudowy działki budowlanej:
 - nie mniejszą niż 1,6 i nie większą niż 8,8 na terenach **7MW/U, 8MW/U**,
 - nie mniejszą niż 1,4 i nie większą niż 8,6 na terenach **4MW/U, 5MW/U, 6MW/U**,
 - nie mniejszą niż 1,4 i nie większą niż 8,4 na terenach **1MW/U, 2MW/U**,
 - nie mniejszą niż 1,4 i nie większą niż 7,7 na terenie **3MW/U**,
 - h) dachy płaskie na terenach **1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 5MW/U**,
 - i) dowolną geometrię dachów na terenach **4MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U**,
 - j) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 600 m², z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
 - k) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym zlokalizowanych poza granicą planu lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne,
 - l) na terenie **1MW/U** lokalizację ciągu pieszego,
 - m) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 16 pkt 3-5;
- 2) zakazuje się lokalizacji:
- a) wolno stojących jednokondygnacyjnych obiektów handlowych,
 - b) wolno stojących stacji transformatorowych;
 - c) stacji benzynowych, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowych, warsztatów,
 - d) jednokondygnacyjnych garaży naziemnych;
- 3) dopuszcza się:
- a) wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, wykusze, schody, pochylnie zewnętrzne i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, o nie więcej niż 2,0 m, o ile elementy te nie przekraczają linii rozgraniczającej terenu oraz z zastrzeżeniem § 4 ust.1 pkt 2 lit. d,
 - b) wysunięcie przed linię zabudowy na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem terenu części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, wykusze, o nie więcej niż 2,0 m, o ile elementy te nie przekraczają linii rozgraniczającej terenu,
 - c) wycofanie nie więcej niż 25% długości ściany budynku o nie więcej niż 2,0 m, od obowiązującej linii zabudowy,

- d) lokalizację garaży:
 - wielopoziomowych lub wbudowanych w budynek, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2 lit. e,
 - podziemnych, w tym wysuniętych poza linię zabudowy,
- e) lokalizację lokali usługowych, w tym handlowych, w parterach budynków mieszkalnych, poza wskazanymi na rysunku planu pierzejami usługowymi,
- f) zachowanie krzyża wotywnego na terenie **8MW/U**,
- g) lokalizację zabudowy na granicy działki budowlanej.

§ 9

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem **UO**:

- 1) ustala się:
 - a) lokalizację zabudowy wolno stojącej zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b,
 - b) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%,
 - c) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%,
 - d) wysokość budynków usługowych nie większą niż 20,0 m,
 - e) wysokość hal sportowych nie większą niż 22,0 m,
 - f) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,4 i nie większą niż 3,2,
 - g) dowolną geometrię dachów,
 - h) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m², z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów i dojść,
 - i) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym zlokalizowanej poza granicą planu ul. H. Dąbrowskiego, lub do drogi publicznej poprzez wyznaczoną w planie drogę wewnętrzną,
 - j) zapewnienie naziemnych stanowisk postojowych, zgodnie § 16 pkt 3-5;
- 2) zakazuje się lokalizacji jednokondygnacyjnych garaży naziemnych;
- 3) dopuszcza się:
 - a) lokalizację boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - b) wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, wiatrolapy, schody, pochylnie zewnętrzne i

- urządzenia dla osób niepełnosprawnych, o nie więcej niż 2,0 m,
- c) lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynek w kondygnacji parteru,
- d) zapewnienie dostępu dla terenów **1E**, **2E** do terenów dróg.

§ 10

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem **UK**, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) ustala się:
 - a) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b,
 - b) powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 30%,
 - c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni terenu,
 - d) wysokość budynków:
 - budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana nie większą niż 56,0 m,
 - budynku zlokalizowanego przy granicy z terenami **KDWx**, **8MW/U** nie większą niż 20,0 m,
 - budynku zlokalizowanego przy granicy z terenami **7MW/U**, **UO** nie większą niż 12,0 m,
 - budynku zlokalizowanego od strony terenu **KD-D** nie większą niż 9,0 m,
 - e) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,4 i nie większą niż 3,0,
 - f) dachy strome,
 - g) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m², z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów,
 - h) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym zlokalizowanej poza granicą planu ul. Kościelnej,
 - i) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 16 pkt 3-5;
- 2) zakazuje się lokalizacji garaży, z wyjątkiem garażu wbudowanego w budynek zlokalizowany od strony terenu **KD-D**;
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów lub lokali:

- zamieszkania zbiorowego,
 - kultury i nauki,
 - oświaty,
 - gastronomicznych,
 - handlu, o powierzchni do 100 m²,
- b) wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody, pochylnie zewnętrzne i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, o nie więcej niż 2,0 m, z zastrzeżeniem § 4 ust.1 pkt 2 lit. d,
- c) zabudowy na granicy działki budowlanej.

§ 11

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem **U**, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) ustala się:
- a) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a-c,
 - b) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 22%,
 - c) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 48%,
 - d) wysokość budynków nie większą niż 30,0 m, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy o wysokości do 55,0 m w strefie zabudowy wysokiej, wskazanej na rysunku planu,
 - e) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,6 i nie większą niż 10,0,
 - f) dachy płaskie,
 - g) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000 m², z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów,
 - h) dostęp do przyległej drogi publicznej zlokalizowanej poza granicą planu ul. H. Dąbrowskiego lub dróg publicznych poprzez wyznaczoną w planie drogę wewnętrzną,
 - i) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 16 pkt 3-5;
- 2) zakazuje się lokalizacji wolno stojących:

- a) garaży jedno stanowiskowych,
 - b) stacji transformatorowych;
- 3) dopuszcza się:
- a) wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe oraz zewnętrzne windy, schody i pochylnie o nie więcej niż 2,0 m, o ile elementy te nie przekraczają linii rozgraniczającej terenu,
 - b) wycofanie nie więcej niż 30% długości ściany budynku o nie więcej niż 1,5 m, od obowiązującej linii zabudowy,
 - c) lokalizację garaży:
 - wielopoziomowych lub wbudowanych,
 - podziemnych, w tym wysuniętych poza linię zabudowy,
 - d) zapewnienie dostępu terenu **2E** do przyległej drogi publicznej, zlokalizowanej poza granicą planu ul. H. Dąbrowskiego, lub do drogi publicznej poprzez wyznaczoną w planie drogę wewnętrzną.

§ 12

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem **ZP**:

- 1) ustala się:
 - a) udział powierzchni biologicznie czynnej terenu nie mniejszy niż 90%,
 - b) dostęp do przyległych dróg publicznych;
- 2) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów.

§ 13

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami **1E**, **2E**, ustala się:

- 1) lokalizację stacji transformatorowej;
- 2) powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 40%;
- 3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni terenu;
- 4) wysokość nie większą niż 3,6 m;
- 5) dowolną geometrię dachów;

- 6) dostęp do dróg publicznych lub do dróg publicznych przez tereny **U** i **UO**, ograniczony do pojazdów obsługi technicznej.

§ 14

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami **KD-L**, **KD-D**, ustala się:

- 1) klasyfikację dróg publicznych:
 - a) na terenie **KD-L** – drogę klasy lokalnej,
 - b) na terenie **KD-D** – drogę klasy dojazdowej;
- 2) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) na terenach **KD-L**, **KD-D** lokalizację jezdni oraz obustronnych chodników.

§ 15

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami **1KDW**, **2KDW**, **3KDW**, **4KDW**, **5KDW** i **KDWx**, ustala się:

- 1) na terenach **1KDW**, **2KDW**, **3KDW**, **4KDW**, **5KDW**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m oraz obustronnych chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m każdy, z uwzględnieniem lit. c,
 - c) dopuszczenie zamiany jezdni i chodników na pieszo-jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m;
- 2) na terenach **1KDW**, **2KDW** dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;
- 3) na terenach **1KDW**, **2KDW** intensywność zabudowy od 0,0 do 3,0;
- 4) na terenie **KDWx**:
 - a) lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m,
 - b) dopuszczenie lokalizacji zadaszania na wysokości nie mniejszej niż 5,5 m;
- 5) zakaz powiązań dla ruchu samochodowego terenu **3KDW** z terenem **4KDW**.

§ 16

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni i chodników, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;
- 2) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) technicznych elementów uspokojenia ruchu,
 - b) dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów pasa drogowego, w tym drogowych obiektów inżynierskich, schodów, pochylni, pasów rowerowych, z uwzględnieniem § 4 ust.1 pkt 2 lit. d;
- 3) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
 - a) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1 stanowiska postojowego w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań,
 - b) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 11 stanowiska postojowe, w tym 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 7 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - d) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych lub szkolnictwa wyższego: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 12 stanowisk postojowych, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - f) na każde 100 miejsc w teatrach lub kinach oraz w salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 23 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - g) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 12 stanowisk postojowych, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - h) na każde 10 łóżek w szpitalach: 3 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - i) na każde 100 łóżek w hotelach: 20 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - j) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-i: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 4) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

- a) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 10 stanowisk postojowych,
 - b) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 15 stanowisk postojowych,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych lub szkolnictwa wyższego: 20 stanowisk postojowych,
 - d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 10 stanowisk postojowych,
 - e) na każde 100 miejsc w teatrach lub kinach oraz w salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,
 - f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,
 - g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,
 - h) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych;
- 5) dla obsługi zabudowy usługowej nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 3-4.

§ 17

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z:

- 1) przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;
- 2) ograniczeń maksymalnej wysokości dla obiektów budowlanych do 136 m n.p.m., wynikających z położenia w rejonie lotniska Poznań – Ławica.

§ 18

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci;
- 2) w miejscach wskazanych na rysunku planu, zachowanie istniejących podziemnych i napowietrznych magistrali cieplnych, z dopuszczeniem ich przełożenia;
- 3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:

- a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
 - b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;
- 5) dopuszczenie zachowania i przebudowy istniejących stacji transformatorowych;
- 6) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej, dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m².

§ 19

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.